

# eternity

**GARANZIA 5 ANNI**  
**GUARANTEE 5 YEARS**  
**GARANTIE 5 ANS**  
**GARANTIE 5 JAHRE**  
**GARANTIA 5 AÑOS**

Watt=Kcal/h ÷ 0,860  
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*	output 55/45-20 watt*	output 55/45-24 watt*
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26

eternity


bianco gofrato / white embossed / blanc gaufré / weiss gaufrierter / blanco gofrado

FDTERNITY	465	630	50	9	300	159	132
-----------	-----	-----	----	---	-----	-----	-----

eternity

nero gofrato / black embossed / noir gaufré / schwarz gaufrierter / negro gofrado

FDTERNITY	465	630	50	9	300	159	132
-----------	-----	-----	----	---	-----	-----	-----



Eternity


Con valvole dritte fornite **di serie**;  
valvole bianche per radiatore bianco e valvole  
cromate per radiatore nero.

With straight valves **standard** for Eternity;  
White valves for white radiators  
And chromed valves for black valves.

Avec valves droites **standard** pour Eternity  
Valves blanches pour radiateur blanc  
Et valves chromées pour radiateur noir.

Mit geraden Ventilen **Standard** für Eternity  
Weiße Ventile für weißen Heizkörper  
Und verchromte Ventile für schwarzen  
Heizkörper.

Con valvulas rectas **standard** para Eternity  
Válvulas blancas para radiador blanco  
Y válvulas cromadas para radiador negro.



**VALVOLA REMOTA A RICHIESTA**  
**PER ALLACCIAMENTO 50 MM CENTRALE**

**HYDRAULIC CONNECTION ONLY FOR 50 MM**  
**DISTANCE BETWEEN CENTERS ON REQUEST**

**BRANCHEMENTS HYDRAULIQUES**  
**SEULEMENT ENTRAXE 50 MM SUR DEMANDE**

**HYDRAULISCHE ANSCHLUSSE**  
**NUR ANSCHLUSS 50 MM AUF ANFRAGE**

**EMPALMES HIDRÁULICOS SOLO DISTANCIA**  
**ENTRE CENTROS 50 MM BAJO PEDIDO**

p./s. 90 - 94 -95

Eternity

**I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.**

**Pressione di collaudo: 10,5 bar - Pressione di esercizio: 7 bar.**

**Materiale: alluminio.**

**\* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.

Testing pressure: 10,5 bar - Working pressure: 7 bar. Material: aluminum.

\*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.

Pression d'essai: 10,5 bars - Pression d'exercice: 7 bars. Matière: d'aluminium.

\*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.

Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar. Stoff: aluminum.

\*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.

Presión de ensayo: 10,5 bar - Presión de trabajo: 7 bar. Material: de aluminio.

\*Los Vatos tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.



0039 030 2530054